




## Bendurool ultra Décapant pour le PVC.



		En application avec le produit concentré ↔	
			<b>pH 13,8</b>

### SECURITE

Contient: 2-aminoéthanol Hydroxyde de potassium

#### Phrases de Risque & de Sécurité. (R & S)

R34 Provoque des brûlures.

R37 Irritant pour les voies respiratoires.

S2 Conserver hors de portée des enfants.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et si possible montrer l'étiquette.

#### PREMIERS SECOURS

Inhalation: En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais, en cas de doute consulter un médecin.

Ingestion: Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente), consulter un médecin et montrer l'étiquette.

Contact avec la peau: Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement et chaussure souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux rincer immédiatement à grande eau (minimum 10 min.) En cas d'irritation, consulter un médecin.

#### Équipement de Protection Individuel (EPI)

Le port de gants (latex / nitril) et le port des lunettes de sécurité est obligatoire en utilisant la solution.



**Centre Antipoison à Tel +32 70/245.245**

### ENVIRONNEMENT

\* Température de stockage recommandée: -5 à 40 C  
Ne pas stocker à proximité des produits alimentaires ou acides.

\* Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont en accord avec les exigences du règlement détergent 648/2004/CE.

\* En cas de dispersion accidentelle de quantité considérable prendre des mesures pour éviter l'extension.

\* Élimination du produit: Évacuer des petites quantités avec beaucoup d'eau. Remettez les grandes quantités au collecteur de déchet spécial.

\* L'emballage complètement vide peut être donné pour recyclage.

### SYSTEME D'ENTRETIEN

#### Application:

Décapant puissant pour l'élimination de toutes les couches de polymère comme Satin Star et Gemstar Laser. Convient pour toutes les surfaces résistantes aux alcalins. Ne convient pas pour les surfaces peintes, le linoléum ou le caoutchouc.

#### Mode d'emploi:

Au préalable, vérifier la tenue des coloris et la résistance du support.

Appliquer la solution sur le sol et laisser agir pendant 10 minutes.

Récurer le sol mécaniquement peut faciliter le travail.

Ne pas laisser sécher la solution sur le sol, ils est conseillé de procéder par petites surfaces.

Aspirer l'eau sale avec l'aspirateur à eau ou une autolaveuse et rincer soigneusement le sol.

Répéter l'opération si nécessaire.

#### Dosage:

Utiliser un verre gradué.

Selon le degré d'encrassement ou la nature du film, utiliser 1 à 2,5 l. par 10 l. d'eau froide.

Pour salissure normale ou en autolaveuse utiliser 200 à 500 ml par 10 l. d'eau.

Cette fiche a été réalisée conformément aux fiches MSDS- et techniques d'Ecolab **Bendurool ultra** et sur base de l'évaluation des risques du produit réalisée par le Service interne de Prévention d'Euroclean.